

ABSORBANT FIBRES POLYPROPYLENE AIGUILLETE
Gamme INDUSTRIE : TAPIS

- Tous liquides :** Absorbe tous les liquides tels que les huiles entières, solubles, vernis, diluants, peintures, liquides de refroidissement, alcools, solvants ...
- Matière :** Polypropylène aiguilleté, apporte une forte résistance mécanique à l'absorbant. Avec un film étanche en polyéthylène sur le dessous.
- Utilisation :** Pour créer une zone protégée de passage pédestre ou de circulation machine. Pour protéger les abords de machine ou les fonds de fosse d'entretien. Le film étanche légèrement abrasif rend le tapis antidérapant.



- Produits testés en France selon la norme EDANA.
- Produit incinérable sans danger : taux de résidus < à 0,05 %
- Durée de stockage : illimitée en milieu sec et à l'abri des UV

**Non calandré avec revers étanche et anti-dérapant**

Références	Epaisseur	Dimensions	Unité de vente	Surface	Capacité d'absorption	Couleur	Poids
THRM040	Double	1 m x 30 m	Sac de 1 tapis	30 m2	92 L	Gris chiné	9 kg



IMPORTANT : Les absorbants souillés par des produits toxiques ou polluants doivent être éliminés conformément à la réglementation, sur les Déchets Dangereux, relative aux produits absorbés.

Version du : 05/04/2019