



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE POSTES FIXES - TRIPHASÉS

# POSTE FIXE IWD 150/21 TRI POSTE FIXE IWD 160/15 TRI POSTE FIXE IWD 200/15 TRI POSTE FIXE IWD 200/21 TRI

**SUR COMMANDE**

## CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SECURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ SYSTÈME DE CONTRÔLE DE FLAMMES INFRAROUGE - CFI
- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- ▶ CONTRÔLE NIVEAU DE CARBURANT - CNC
- ▶ CONTRÔLE NIVEAU ANTI-TARTRE - CNAT
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION (UPAA)
- ▶ ARRÊT AUTOMATIQUE INTELLIGENT - AAI

PRESSION

150÷200  
bars

DÉBIT

900÷1260  
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

6,5÷9,5  
kW



GARANTIE  
2 ANS

## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



## INNOVATIONS



G6000™  
PISTOLET À  
TECHNOLOGIE  
CÉRAMIQUE

## SPÉCIFICATIONS



STRUCTURE EN ACIER  
INOXYDABLE



TÉMOINS INDIQUANT LE  
FONCTIONNEMENT DE LA  
MACHINE ET DU BRÛLEUR +  
CONTRÔLE DE FLAMME



MANOMÈTRE PROFESSIONNEL  
PERMETTANT UN CONTRÔLE  
CONSTANT DE LA PRESSION  
DE SERVICE

## DONNÉES TECHNIQUES

		POSTE FIXE IWD 150/21 TRI	POSTE FIXE IWD 160/15 TRI	POSTE FIXE IWD 200/15 TRI	POSTE FIXE IWD 200/21 TRI
Référence		IDAC40219	IDAC40220	IDAC40221	IDAC40222
PERFORMANCES					
Pression	bars/Mpa	150/15	160/16	200/20	200/20
Débit	l/h	1260	900	900	1260
Température max. de sortie d'eau	°C	30-120	30-120	30-120	30-145
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13	3-400-50/10,5	3-400-50/14	3-400-50/16
Puissance absorbée	kW	7,2	6,5	7,2	9,5
Type de moteur		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Puissance thermique chaudière	kW	88	67	88	88
Consommation de carburant	kg/h	7,4	5,8	7,4	7,4
Réservoir fioul	l	en option (25 l)	en option (25 l)	en option (25 l)	en option (25 l)
Réservoir détergent	l	en option (2x25 l)	en option (2x25 l)	en option (2x25 l)	en option (2x25 l)
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression	haute pression	haute pression
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Dimensions (LxlxH)	cm	122x60x75	122x60x75	122x60x75	122x60x75
Poids	kg	205	180	180	205
Heures maxi/jour	h	7	7	7	7

## EQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025  
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087  
LANCE SIMPLE  
(POUR 160/15, 200/15)



RÉFÉRENCE: LCPR40159  
LANCE SIMPLE  
(POUR 150/21, 200/21)



RÉFÉRENCE: UGLN49993  
BUSE HAUTE PRESSION  
(POUR 160/15)



RÉFÉRENCE: UGLN49995  
BUSE HAUTE PRESSION  
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: UGLN49987  
BUSE HAUTE PRESSION  
(POUR 200/15)



RÉFÉRENCE: UGLN49997  
BUSE HAUTE PRESSION  
(POUR 150/21)



RÉFÉRENCE: TBAP15631  
FLEXIBLE H.P. 10 m



## ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI48110  
SUPPORT DE FIXATION  
MURAL



RÉFÉRENCE: KTRI48111  
SUPPORT 4 PIEDS



RÉFÉRENCE: RCIN10810  
MAMELON M22 mm  
JONCTION FLEXIBLES



RÉFÉRENCE: UGLN05174  
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5  
SHAMPOING VOITURE 4X5 L



RÉFÉRENCE: LAFN48112  
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE: KTRI48114  
TÉLÉCOMMANDE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M  
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE  
(AU MÈTRE)



RÉFÉRENCE: TBAP16657  
FLEXIBLE HP 20 m (POUR  
RALLONGE)



RÉFÉRENCE:  
ROTA00046 (150/21)  
ROTA00050 (160/15)  
ROTA00051 (200/15)  
ROTA00055 (200/21)  
LANCE ROTABUSE MAX  
60°C



RÉFÉRENCE:  
LANC126512 (900 mm)  
LANC126513 (1200 mm)

LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE:  
LCPR89117 (70 cm)  
LCPR89116 (50 cm)

LANCE DOUBLE  
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:  
AVTB39119 (INOX)  
AVTB39120 (MÉTAL PEINT)  
AVTB39124 (ABS)

ENROULEUR  
AUTOMATIQUE 20 m NU



Adresse postale ICA - 346, Avenue de la Couronne des Prés CS 60 627 EPÔNE 78417 AUBERGENVILLE CEDEX

Adresse de livraison ICA - 346, Avenue de la Couronne des Prés - ZI 78680 ÉPÔNE

Téléphone : 01 30 95 06 06 - Télécopie : 01 30 95 06 69 | [info@ica.eu.com](mailto:info@ica.eu.com) - [www.ica.eu.com](http://www.ica.eu.com)