



4 rue Gay-Lussac 67201 ECKBOLSHEIM
03.88.76.57.77 – contact@sonest.fr

FICHE TECHNIQUE

24/05/2021

Version: 11



BOBINES D'ESSUYAGE : OUATE CHAMOIS

CODE PRODUIT



CODE PRODUIT :
REFERENCE ECOLABEL
CODE EAN
CODE DOUANIER :

CHS510267

EICH
3399581005250
48189090



COMPOSITION FIBREUSE

FIBRES VIERGES	FIBRES RECYCLEES
0%	100%

CARACTERISTIQUES PAPIER

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS	UNITES
PHYSIQUES		
Nombre de plis	2	g / m2
Grammage	20	
Couleur	CHAMOIS	
Gaufré	OUI	
TECHNIQUES		
Résistance à la traction à l'état sec Sens travers	> 250	N/m sur le nb de plis d'usage
: Sens machine	> 250	
Résistance à la traction à l'état humide : Sens	> 90	N/m sur le nb de plis d'usage
machine		
Temps d'absorption	<5.0	secondes

CARACTERISTIQUES BOBINES

DIMENSIONS	SPECIFICATIONS	UNITES
ROULEAUX		
Diamètre rouleau	240	mm
Laize	210	mm
Longueur d'unité d'usage	250	mm
Nb de formats par bobine	1000	
Poids bobine	2,100	kg
MANDRIN		
Diamètre mandrin intérieur	64 D	mm

CARACTERISTIQUES DU CONDITIONNEMENT

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS	UNITES
COLIS		
Nombre de rouleaux par colis	2	kg
Poids colis	4,20	
Matériau d'emballage	Polyéthylène	mm
Dimension du colis (L x l x h)	480 x 240 x 210	
PALETTE		
Nombre de colis par palette	80	cm
Nombre de colis par couche	8	
Nombre de couches par palette	10	kg
Dimension de la palette (L x l x h)	120 x 80 x 225	
Poids palette	346	

Fabrication selon la norme AFNOR NFQ 34-100